

FICHA TÉCNICA
EXCAVADORA RINOCERONTE DE ORUGA XN150-9

15ton, ISUZU (4BG1), 92kW, bomba principal Japón KAWASAKI, motor de giro EE.UU. EATON, Palanca de mando, motor DOOSAN de Corea del Sur, controlado electrónicamente, bomba de caudal variable, sellos de EE.UU. Parker, válvula de Corea del Sur Xianjin, tubería hidráulica de Italia Manuli, cabina Importada A / C, monitor en Inglés, Radio con USB, Doble buffer simple dirección cilindro hidráulico, Asiento de lujo ajustable, panel de pantalla del instrumento ajustable, cubo o balde 0.6m3.

Martillo hidráulico, Rotary-taladro y otros instrumentos se pueden instalar en la máquina de acuerdo a sus necesidades.

Dimensión total: 7730x2510x2750 mm



犀牛重工
RHINOCEROS



Teléfono: (571) 6613035 Cel: +57 3212891957 Whatsapp +56 9 50984942 Bogotá D.C.



DEMOLITION & RECYCLING EQUIPMENT



ANA
ENGINEERING



rsingsas@gmail.com - [rystingenieriaventas@gmail.com](mailto:rysingenieriaventas@gmail.com)
<http://rysingenieriasas.wix.com/rysingenieria>

ESPECIFICACIONES:

Model	XN150-9
Fabricante	SHANDONG RHINOCEROS ENGINEERING
Marca	RHINOCEROS
Peso Operativo	15.0t
Dimensión Total	7730 x2510x2750mm
Dimensión de la cabina	1750x1000x1600mm
Capacidad de la cuchara	0.6cbm
Tipo de motor	ISUZU(4BG1)
Potencia / velocidad nominal	123hp/2200rpm
Número de cilindros / Tipo	4 cilindros en línea
Diámetro y recorrido	108x125 mm
Tensión del motor de arranque	12V
Tipo de arranque	ELÉCTRICO
Bomba hidráulica principal	JAPAN KAWASAKI(K3V63DTF)
Presión del sistema hidráulico	35MPa
Flujo del sistema hidráulico	244L/Min
Bomba piloto	JAPAN KAWASAKI(K3V63DT)
Caudal máximo de la bomba de pilotaje	27.7L/Min
Válvula	COREA DEL SUR XIANJIN
Motor de giro	USA EATON
Velocidad máxima de giro	11r/min
Motor de traslación	DOOSAN COREA DEL SUR (TM18VC)
Velocidad de desplazamiento máximo	4.5km/h
Sellos	USA PARKER
Traslado	alto 4.5km/h, bajo 3.0/km/h
Dimensión de cubo (largo *anchura*profundidad)	1000*850*650
No. de dientes	5
Fuerza de excavación del Cubo	100KN
Fuerza de excavación del brazo	89.5KN
Capacidad de subida	35 Grados
Consumo de combustible al Trabajar	8.66L/h
Capacidad del depósito de combustible	240L
Capacidad del depósito de aceite de motor	16L
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	150L
Capacidad de tanque de líquido de enfriamiento	25L
Longitud de envío	7730mm
Altura de embalaje	2510mm
Anchura de embalaje	2750mm
Largo del Boom	4600mm
Largo del brazo	3280mm
Radio, el centro de giro al extremo posterior	2270mm
Conteo de peso	1000mm
Distancia al suelo	850mm
Ventana de luz	415mm
Nº de zapata de cadena	2*40
Longitud de la pista en la planta	2780mm
Longitud entre dos pistas	1406mm
Ancho de zapata de cadena	600mm
Ancho de dirección	2490mm



犀牛重工
RHINOCEROS



HYDRARAM
DEMOLITION & RECYCLING EQUIPMENT



ANA
ENGINEERING



Teléfono: (571) 6613035 Cel: +57 3212891957 Whatsapp +56 9 50984942 Bogotá D.C.

rsingsas@gmail.com - rysingenieriaventas@gmail.com

<http://rysingenieriasas.wix.com/rysingenieria>

Altura Max de excavación	8480mm
Altura Max de descarga	6180mm
Profundidad máxima de excavación	5000mm
Radio Max de excavación	8100mm
Máquina estándar con A / C	AC
Puede agregar accesorios	Cubo estrecho, niveladora, martillo, taladro, enganche rápido

CERTIFICADOS CE



CERTIFICADO ISO



犀牛重工
RHINOCEROS



Teléfono: (571) 6613035 Cel: +57 3212891957 Whatsapp +56 9 50984942 Bogotá D.C.

rsingsas@gmail.com - rysingenieriaventas@gmail.com

<http://rysingenieriasas.wix.com/rysingenieria>

IMÁGENES



犀牛重工
RHINOCEROS



Teléfono: (571) 6613035 Cel: +57 3212891957 Whatsapp +56 9 50984942 Bogotá D.C.



rsingsas@gmail.com - rysingenieriaventas@gmail.com

<http://rysingenieriasas.wix.com/rysingenieria>





犀牛重工
RHINOCEROS



Teléfono: (571) 6613035 Cel: +57 3212891957 Whatsapp +56 9 50984942 Bogotá D.C.



DEMOLITION & RECYCLING EQUIPMENT



ANA
ENGINEERING



XCMG

rsingsas@gmail.com - rysingenieriaventas@gmail.com

<http://rysingenieriasas.wix.com/rysingenieria>

Garantía y Asistencia Técnica

GARANTÍA MAQUINARIA NUEVA

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA DE MAQUINARIA NUEVA

1. Toda maquinaria nueva tendrá la garantía ofrecida por el fabricante y detallada en la documentación adjunta a la máquina. Por lo general, la garantía del fabricante de maquinaria industrial cubre durante el plazo de un año a partir de la fecha de recepción de la máquina.
2. La garantía solo ampara defectos de fabricación y piezas defectuosas, las cuales se canjearán una vez verificadas.
3. EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA – Queda excluido de la cobertura de la garantía, y por tanto será a cargo del usuario el coste de las horas de la reparación, transporte y desplazamiento, en los siguientes casos:
 - 3.1. La averías provocadas por negligencia o mal uso del aparato por parte del consumidor.
 - 3.2. Las averías producidas por causas de caso fortuito, fuerza mayor (fenómenos atmosféricos o geológicos) y siniestros.
 - 3.3. Las intervenciones que se deriven de una instalación incorrecta o de la falta de mantenimiento.
 - 3.4. La aplicación de productos químicos inadecuados o la acumulación de residuos, tales como grasa o cal, originada por falta de limpieza.
 - 3.5. La ubicación incorrecta de la máquina.
 - 3.6. Los desgastes o deterioros estéticos producidos por el uso.
4. El servicio de instalación, mano de obra, reparación o mantenimiento posterior correrá a cargo del comprador exclusivamente.
5. La garantía únicamente se responsabiliza de materiales o piezas, no haciéndose cargo en ningún caso de indemnización alguna.
6. Sustituida la pieza, el comprador remitirá la defectuosa a la empresa vendedora para verificar la avería y validar la garantía con el fabricante.



犀牛重工
RHINOCEROS



 HYDRARAM
DEMOLITION & RECYCLING EQUIPMENT



Teléfono: (571) 6613035 Cel: +57 3212891957 Whatsapp +56 9 50984942 Bogotá D.C.

rsingsas@gmail.com - rysingenieriaventas@gmail.com

<http://rysingenieriasas.wix.com/rysingenieria>